

**CHICAGO
FAUCETS®**
Geberit Group

Grifos para lavatorios por aproximación de la serie EVR

Protección integrada contra quemaduras con la comodidad del uso prolongado por aproximación



TempShield®

Disponible con protección
integrada contra quemaduras
con certificación
ASSE 1070*

Serie EVR

Sólido y exitoso.

La Serie EVR combina la seguridad y comodidad del funcionamiento por aproximación con la durabilidad de un cuerpo de latón fundido de una pieza de alta resistencia. Las opciones de alimentación y mezcla, incluida la protección integrada contra quemaduras con certificación ASSE 1070*, están ocultas en una caja de control segura y compacta de fácil instalación.

Construcción resistente

Cuerpo de latón fundido de una sola pieza muy resistente con boca antivandalismo diseñada para soportar maltratos y manipulaciones.

La **unidad de programación portátil** opcional **Commander™** mantiene y supervisa sus grifos.

- Cinco modos de funcionamiento
- Descarga higiénica
- Seguimiento de uso
- Varios modos ajustables de campo y rangos de detección



Experiencia de usuario mejorada

El mayor y más largo alcance del caño, combinado con una electrónica confiable, facilitan el lavado intensivo de las manos.

Protección opcional contra quemaduras

Disponible con protección integral contra quemaduras con certificación ASSE 1070* para ayudar a evitar las quemaduras.

Reduce el tiempo de instalación en más de un 50 %.

Menos conexiones que eliminan hasta seis posibles puntos de fuga.

Compartimento simple y seguro

Reduce las conexiones y la complejidad de los componentes bajo la encimera, lo que facilita y agiliza la instalación.

Opciones de alimentación innovadoras

LTPS

Sistema de alimentación a largo plazo

Potencia sin mantenimiento durante más de 15 años.

AC

Enchufe o conexión directa

DC

4 baterías "AA"

Accesorios

Placa de recubrimiento de 8" EVR-001KJKCP



Unidad portátil Commander™ 116.585.00.1

Modelos disponibles

Alimentación LTPS			Alimentación de CA			Alimentación con CC		
Modelo	Mezclador	GPM	Modelo	Mezclador	GPM	Modelo	Mezclador	GPM
EVR-A12D-61ABCP	Suministro único	0.35	EVR-A12D-41ABCP	Suministro único	0.35	EVR-A12D-11ABCP	Suministro único	0.35
EVR-A12A-61ABCP	Suministro único	0.5	EVR-A12A-41ABCP	Suministro único	0.5	EVR-A12A-11ABCP	Suministro único	0.5
EVR-A12D-62ABCP	Mecánico	0.35	EVR-A12D-42ABCP	Mecánico	0.35	EVR-A12D-12ABCP	Mecánico	0.35
EVR-A12A-62ABCP	Mecánico	0.5	EVR-A12A-42ABCP	Mecánico	0.5	EVR-A12A-12ABCP	Mecánico	0.5
EVR-A12D-63ABCP	ASSE 1070	0.35	EVR-A12D-43ABCP	ASSE 1070	0.35	EVR-A12D-13ABCP	ASSE 1070	0.35
EVR-A12A-63ABCP	ASSE 1070	0.5	EVR-A12A-43ABCP	ASSE 1070	0.5	EVR-A12A-13ABCP	ASSE 1070	0.5

Códigos y normas

Certificado según la norma ASME A112.18.1 / CSA B125.1 | Certificado según la norma NSF/ANSI 61, Sección 9

Certificado según la norma ASSE 1070 / ASME A112.1070 / CSA B125.70

NSF/ANSI 372 bajo contenido de plomo



Cumple con los requerimientos de ADA según está especificado en la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.

*Solo los modelos con mezclador termostático tienen la certificación ASSE 1070.